



# FUJITSU

## COMFORT DESIGN

Stilig og energibesparende



## TOPPMODELL MED HØY ENERGIBESPARELSE OG PRISVINNENDE DESIGN

Toppklasse varmepumpemodell med effektiv varmeveksler, stor vifte og nytt kjøleelement. Modellen er slank og har fått utmerkelsen for "Good Design Award" \*

### Hybrid varmeveksler

Effekten av varmeveksling har blitt betydelig forbedret med den store hybridvarmeveksleren, og modellen har oppnådd toppnivå på SEER og SCOP.

Ø 5mm  
Hi-density varmeveksler

Ø 7mm  
Stor varmeveksler

### Ø 107 Stor cross-flow vifte

Den store diameteren på viften gir raskt et effektivt luftnivå allerede ved lav effekt.



Ø 95



Ø 107

### Bevegelsessensor



Den innebyggede bevegelsessensoren detekterer om det er mennesker i rommet og senker temperaturen automatisk når du forlater rommet. Dette gir ekstra energibesparelse - helt automatisk.

### Høy energiklasse

Beste energi klasse oppnådd med lamda varmeveksler, kryssende viftestrøm og nytt kjølemedie.

### Komfortabel luftstrøm og stille drift

Ny luftstrømstruktur gir komfortabel luftgjennomstrømning i rommet som spres helt til gulvet og gir lav driftstøy.

### R32 miljøvennlig kjølemedie

Med sitt miljøvennlige kjølemedie (R32) tilfredstiller den også den kvalitetsbevisste, hvor driftssikkerhet, miljøegenskaper og kvalitet er viktige prioriteringer.



SEER

8.5<sup>\*1</sup>


\*1: 07, 09, 12 class

SCOP

5.1<sup>\*1</sup>

### Trådløst LAN-grensesnitt [Tilbehør]

Wi-Fi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett både i og utenfor hjemmet/kontoret. Wi-Fi adapteret er ekstrautstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.



\*Tildelt Good Design Award fra Japan Institute of Design Promotion i 2017

# FUJITSU

Telefon: 73 200 700 Epost: [post@fjklima.no](mailto:post@fjklima.no)




FJ Klima Norge



Trådløs  
fjernkontroll



Innedel



Utedel

| Modell                                                            |            | 09 KG                                     | 12 KG                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Varmekapasitet ved +7°C</b>                                    | kW         | 5.40                                      | 6.10                       |
| <b>Varmekapasitet ved -10°C</b>                                   | kW         | 3.77                                      | 3.83                       |
| <b>Varmekapasitet ved -15°C</b>                                   | kW         | 3.21                                      | 3.36                       |
| <b>Varmekapasitet (min-maks)</b>                                  | kW         | 0.9 - 5.4                                 | 0.9 - 6.1                  |
| <b>Kjølekapasitet (min-maks)</b>                                  | kW         | 0.9 - 3.4                                 | 0.9 - 4.1                  |
| <b>SCOP varmedrift (gjennomsnitt)</b>                             | W/W        | 5.11                                      | 5.10                       |
| <b>EER kjøling</b>                                                | W/W        | 4.50                                      | 4.22                       |
| <b>Effektforbruk varmedrift (gjennomsnitt)</b>                    | kW         | 0.560                                     | 0.910                      |
| <b>Lydnivå innedel (Hi/Mi/Lo/Qu)</b><br>- Kjøling<br>- Varmedrift | dB(A)      | 40/34/29/19<br>42/36/31/21                | 40/35/30/19<br>42/38/33/21 |
| <b>Lydnivå utedel kjøling/varmedrift (høy)</b>                    | dB(A)      | 46/48                                     | 50/50                      |
| <b>Laveste driftstemperatur</b>                                   | Varmedrift | -15°C                                     |                            |
| <b>Luftmengde varmedrift</b>                                      | m3/h       | 750                                       | 770                        |
| <b>Mål innedel</b>                                                | H*B*D      | 270 * 834 * 215                           |                            |
| <b>Mål utedel</b>                                                 | H*B*D      | 542 * 799 * 290                           |                            |
| <b>Rørlengde (forhåndsfylt)</b>                                   | min/maks   | 15m (inntil 20m ved etterfylling av gass) |                            |
| <b>Sikringstørrelse (tilkopling)</b>                              | ute        | 10A                                       |                            |
| <b>Wlan adapter [Tilbehør]</b>                                    |            | UTY-TFSXW1                                |                            |

FJ Klima Norge er offisiell distributør av Fujitsu klimaprodukter i Norge. Vi leverer effektive og konkurransedyktige klimasystem til forhandlere og næring, som gir trygghet til å satse offensivt i markedet.